

**Pavés poreux BODPAVE™ 40**

 T: +44 (0)1621 874200  
 F: +44 (0)1621 874299

**Fiche technique**

Version: 01 Date: 19.12.12

Caracteristiques	
Capacité de charge (rempli)	150 t/m <sup>2</sup>
Type de connection	Piquets & boucle
Base anti cisaillement	4 piquets de 25mm / dalle
Dimensions	500mm x 500mm x 40mm épaisseur + piquets 25mm
Epaisseur des parois des cellules	2.7mm - 3.2mm
Dimensions internes des cellules	60mm octagonal
% d'ouverture des cellules	95% (haut)/75% (bas)
Quantité par m <sup>2</sup>	4 dalles
Poids	1.2kg (4.8kg/m <sup>2</sup> )
Polymère	Polyéthylène recyclé
Couleur	Noir / Vert*
Résistance chimique	Excellente
Résistance UV	Haute
Toxicité	Non toxique



\* Veuillez noter qu'en utilisant du HDPE recyclé, il est difficile de maintenir une homogénéité de la couleur sur une dalle verte et d'une dalle à une autre.

Dans le cadre de son processus d'amélioration continue, Fiberweb Geosynthetics Ltd se réserve le droit de changer les propriétés listées sur ce fiche technique sans préavis.

TM indique une marque de Fiberweb plc ou d'une entreprise du groupe Fiberweb; beaucoup de marques étant déposées dans un nombre important de pays à travers le monde.